



PEINTURE SPÉCIALE RADIATEURS

Réf. article
424013 (BLANC MAT)



400ML

Peinture haute qualité pour rafraîchir et retoucher les surfaces marquées, rayées ou éraflées des radiateurs, convecteurs, sèche-serviettes, tuyaux de chauffage.

Son diffuseur 360° permet d'atteindre et de repeindre des zones difficiles d'accès.

Coloris blanc mat.

LES + PRODUIT :

- RÉSISTE À UNE TEMPÉRATURE JUSQU'À 120°C
- NE S'ÉCAILLE PAS, NE JAUNIT PAS
- BON POUVOIR COUVRANT
- SÉCHAGE RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Destination : intérieur/extérieur

Rendement : 2m² par aérosol

Sec au toucher : 15min

Recouvrable : 30min

Séchage complet : 24h

Résine : acrylique

Application : radiateurs, convecteurs, sèche-serviette, tuyaux de chauffage, etc.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Les supports doivent être sains, nettoyés, dégraissés et secs. Utiliser de l'acétone pour dégraisser les surfaces à peindre. Enlever la rouille et la poussière. Protéger/masquer les zones environnantes qui ne sont pas à peindre. **Supports vernis ou peints** : poncer légèrement la surface afin de faciliter l'accroche. **Supports en métal** : éliminer la rouille éventuelle. Pour les surfaces métalliques destinées à l'extérieur, il est conseillé d'appliquer une sous-couche antirouille.

CONSEILS D'UTILISATION :

Utiliser dans un lieu sec et aéré, à l'abri des courants d'air, et à une température ambiante comprise entre 10°C et 25°C.

Avant utilisation, bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes au minimum afin de mélanger correctement la peinture. Appliquer en plusieurs couches fines croisées à une distance de 25 cm de la surface à peindre. Respecter les temps de séchage.

ÉTIQUETAGE :



DANGER



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fiches de Données Sécurité disponibles sur le site quickfds.fr

CONSERVATION :

Conserver à l'abri du gel, de l'humidité et de la chaleur. Stocker le produit à une température comprise entre 5°C et 25°C. Bien refermer le produit après chaque utilisation. Se conserve pendant 1 an après ouverture, et 2 ans non ouvert, si manipulé et conservé dans de bonnes conditions.

Les peintures nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Éliminer le produit et son emballage dans un centre agréé.